CZDST...H150 Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom,**
- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDST200H150	**200**	**432723**	**1**	**20,37**
CZDST300H150	**300**	**432733**	**1**	**21,34**
CZDST400H150	**400**	**432743**	**1**	**22,49**
CZDST500H150	**500**	**432753**	**1**	**24,12**
CZDST600H150	**600**	**432763**	**1**	**25,38**

© 2026 STRADER