LLDSC...H150 Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom**

  je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDSC200H150	**200**	**435322**	**10**	**13,75**
LLDSC300H150	**300**	**435332**	**4**	**14,23**
LLDSC400H150	**400**	**435342**	**4**	**14,70**
LLDSC500H150	**500**	**435352**	**4**	**15,18**
LLDSC600H150	**600**	**435362**	**4**	**15,66**

© 2026 STRADER