

CWT40H40... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov a ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWL..., WPT..., WTL..., WWL... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015 - 09.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011 (pri objednávke nad 300 m)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Pri väčších objednávkach možnosť vyhotovenia rônych dĺžok do 6 m a z plechu o hrúbke 2,5 mm.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H41... o vyššej pevnosti, širšom rozsahu dĺžok, stabilnejšom spoji pri použití matíc rombových typu NR... .



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWT40H40/3	3000	40	641230	4	40	7,92
CWT40H40/6	6000	40	641260	4	40	15,84