
CMP40H60... C-uholník montážny

Informácie:



POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových plechových žľabov, rebríkov a výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMP40H60/3	**3000**	**40**	**616530**	**4**	**60**	**5,88**
CMP40H60/6	**6000**	**40**	**616560**	**4**	**60**	**11,76**

© 2026 STRADER