
CMM40H60... C-uholník montážny

Informácie:



POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok

na pripevnenie káblových plechových žľabov,

rebríkov a výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC,

WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm,**
- **možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m,**
- **na montáž C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMM40H60/3	**3000**	**40**	**616631**	**4**	**60**	**9,75**
CMM40H60/6	**6000**	**40**	**616661**	**2**	**60**	**19,50**

© 2026 STRADER