
SDOPE Priečka rebríka

Informácie:

Použitie
Spolu so stremeňovou príchytkou UKO1 na upevňovanie elektrických káblov
priamo na stene, alebo strope v pozícii vertikálnej alebo horizontálnej.

Materiál
Antikorózna oceľ





Pri montáži použite kotvu PSRO M8×75 E alebo PSRO M8×75.
Max. rozostup 250 mm.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
SDOP100 E	**90**	**35**	**800211**	**50**	**18**	**0,13**
SDOP200 E	**190**	**35**	**800221**	**50**	**18**	**0,26**
SDOP300 E	**290**	**35**	**800231**	**50**	**18**	**0,39**
SDOP400 E	**390**	**35**	**800241**	**30**	**18**	**0,52**
SDOP500 E	**490**	**35**	**800251**	**30**	**18**	**0,65**
SDOP600 E	**590**	**35**	**800261**	**20**	**18**	**0,78**
SDOP800 E	**790**	**35**	**800281**	**10**	**18**	**1,04**
SDOP1000 E	**990**	**35**	**800291**	**10**	**18**	**1,30**

© 2026 STRADER