

DDM...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3m)**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebríky s priečkami namontovanými z oboch strán.
- Možnosť montáže strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... na oboch stranách rebríka.



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DDM200H55/3	3000	200	403520	1	6,62
DDM200H55/6	6000	200	403620	1	6,62
DDM300H55/3	3000	300	403530	1	7,14
DDM300H55/6	6000	300	403630	1	7,14
DDM400H55/3	3000	400	403540	1	7,66
DDM400H55/6	6000	400	403640	1	7,66
DDM500H55/3	3000	500	403550	1	8,18
DDM500H55/6	6000	500	403650	1	8,18
DDM600H55/3	3000	600	403560	1	8,70
DDM600H55/6	6000	600	403660	1	8,70
DDM700H55/3	3000	700	403570	1	9,30
DDM700H55/6	6000	700	403670	1	9,30
DDM800H55/3	3000	800	403580	1	9,86
DDM800H55/6	6000	800	403680	1	9,86
DDM900H55/3	3000	900	403590	1	10,38
DDM900H55/6	6000	900	403690	1	10,38
DDM1000H55/3	3000	1000	403591	1	10,94
DDM1000H55/6	6000	1000	403691	1	10,94