PSUN Základňa stropná výkyvná

Informácie:

informácie

Zavesenie trás zo stropu pomocou kanálových sekcií.





Materiál

S - pozinkovaná oceľ. Sendzimiry PN-EN 10346:2015-09

Objednať:
FP - omietanie vločkovou omietkou metódou PN-EN ISO 10683:2018-11
E - stal sa nerezovým
L - lakovanie v štandardnej palete RAL
Ďalšie informácie
– pasuje na C-sekcie: CW...40H35..., CW...40H40... a CM...41H41...
– možnosť montáže do stropov pod uhlom
– plynulé a nútené nastavenie uhla
– pri montáži U-profilov sa odporúča použiť dilatačnú fóliu BR...

Použitie

Zavesenie trás zo stropu pomocou C-uholníkov.

Materiál

S - pozinkovaná oceľ. Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na objednávku:

FP - Lamelové (vločkové) zinkovanie PN-EN ISO 10683:2018-11
E - Nerezová oceľ
L - Lakovanie v štandardnej palete RAL

Ďalšie informácie

– pasuje na C-uholníky: CW...40H35..., CW...40H40... a CM...41H41...
– možnosť montáže do stropov pod uhlom
– plynulé a nútené nastavenie uhla
– pri montáži U-profilov sa odporúča použiť dilatačný dištančný plech BR...

© 2026 STRADER