

STATO® Objímka, bez gummy, Zn


Informácie:

Použitie

- Upevnenie potrubia v oblasti zvýšeného zaťaženia
- V kombinácii s konzolou Stát ® predstavuje ideálne pevný bod potrubie

Výhody pre Vás

- Vysoko zaťažiteľná dvojdielna objímka
- Vďaka 2 záverným skrutkám možno lepšie prispôsobiť väčším toleranciam priemere potrubia
- Podložka vhodná ku konzole Stat ®
- Dodávajú sa so spojovacími skrutkami , maticami a poistnými podložkami proti strate



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozmer [palcov]	Rozsah [mm]	Rozmer [mm]
(pre pevný bod), 2	129377	12	2	56-61	60,3
(pre pevný bod), 63,5 mm (63-68 mm)	129383	12		63-38	63,5
(pre pevný bod), 70 mm (70-74 mm)	129386	12		70-74	70
(pre pevný bod), 2 1/2	129389	12	2 1/2	75-80	76
(pre pevný bod), 82,5 mm (82-85 mm)	129392	12		82-85	82,5
(pre pevný bod), 3	129395	12	3	88-93	88,9
(pre pevný bod), 101,6 mm (98-103 mm)	129396	12		98-103	101,6
(pre pevný bod), 108 mm (108-115 mm)	129283	6		108-115	108
(pre pevný bod), 125 mm (125-130 mm)	129288	6		125-130	125
(pre pevný bod), 133 mm (133-140 mm)	129290	6		133-140	133
(pre pevný bod), 152,4 mm (150-156 mm)	129295	6		150-164	152,4
(pre pevný bod), 159 mm (159-166 mm)	129296	6		159-166	159
(pre pevný bod), 6	129299	6	6	167-172	168,3
(pre pevný bod), 177,8 mm (176-182 mm)	129303	6		176-182	177,8
(pre pevný bod), 212 mm (210-216 mm)	129314	6		210-216	212
(pre pevný bod), 8	129316	6	8	219-225	219,1
(pre pevný bod), 244,5 mm (244-250 mm)	129320	6		244-250	244,5
(pre pevný bod), 267 mm (267-274 mm)	129329	6		267-274	267