Objímka kĺzná ťažká DS-2, W37-OF-SF

Informácie:

Použitie

- Upevnenie potrubí predovšetkým s izoláciou , v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubia
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm



Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Vonkajší Ø potrubia [mm]
191 mm, DIN 3567, typ A, F	116254	1	(175)	191
193,7 mm, DIN 3567, typ A, F	116260	1	(175)	193,7
216 mm, DIN 3567, typ A, F	116266	1	200	216
219,1 mm, DIN 3567, typ A, F	116272	1	200	219,1
267 mm, DIN 3567, typ A, F	116278	1	250	267
273 mm, DIN 3567, typ A, F	116284	1	250	273
315 mm, DIN 3567, typ A, F	116290	1	300	315
323,9 mm, DIN 3567, typ A, F	116296	1	300	323,9
355,6 mm, DIN 3567, typ A, F	116302	1	350	355,6
368 mm, DIN 3567, typ A, F	116309	1	350	368
406,4 mm, DIN 3567, typ A, F	116315	1	400	406,4
419 mm, DIN 3567, typ A, F	116321	1	400	419
508 mm, DIN 3567, typ A, F	116327	1	500	508
521 mm, DIN 3567, typ A, F	116333	1	500	521
610 mm, DIN 3567, typ A, F	116339	1	600	610

© 2024 STRADER