Objímka DÄMMGULAST® žltá,ťažké prevedenie, V2A

Informácie:



Použitie

- Pre upevnenie potrubia na stavbách

priemyselných objektov , ?alej v oblastiach

klimatizácie , sanity , kúrenia a pri inštalácii

potrubia

- Používa sa v oblastiach so zvýšenými

požiadavkami na ochranu proti hluku

- Upevnenie potrubia vo vnútorných i

vonkajších priestoroch

Výhody pre Vás

- Silnejší záverné skrutky pre vysokú nosnos?
- Zvýšená medza pevnosti v?aka vä?šiemu

prierezu materiálu

- Žltá tlmiaca vložka DÄMMGULAST ® :

zlepšuje úrove? hluku v priemere až o 22,7

dB (A)

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozsah [mm]	Závit	Rozmer
M12, 1 1/2	121907	50	45-52	M12	1 1/2"
M12, 2	122091	50	56-64	M12	2"
M12, 2 1/2	122103	50	72-80	M12	2 1/2"
M12, 3	122258	25	88-92	M12	3"
M12, 110 mm (110-114 mm)	121953	25	110-114	M12	110mm
M12, 4	122345	25	112-116	M12	4"
M12, 133 mm (133-137 mm)	122010	10	133-137	M12	133mm
M12, 5	122425	10	137-145	M12	5"
M12, 160 mm	122044	10	159-165	M12	160mm

© 2026 STRADER

(159-165 mm)					
M12, 6	**122469**	**10**	**164-170**	**M12**	**6"**
M12, 200 mm (193-203 mm)	**122119**	**10**	**193-203**	**M12**	**200mm**
M12, 212 mm (208-214 mm)	**122147**	**10**	**208-214**	**M12**	**212mm**
M12, 219 mm (217-224 mm)	**122159**	**10**	**217-224**	**M12**	**219mm**
M12, 250 mm (244-254 mm)	**122210**	**10**	**244-254**	**M12**	**250mm**
M12, 267 mm (267-273 mm)	**122226**	**10**	**267-273**	**M12**	**267mm**
M12, 280 mm (278-282 mm)	**122246**	**10**	**278-282**	**M12**	**280mm**
M12, 315 mm (313-318 mm)	**122290**	**10**	**313-318**	**M12**	**315mm**
M12, 323,9 mm (320-326 mm)	**122298**	**10**	**320-326**	**M12**	**323mm**
M12, 355 mm (353-360 mm)	**122321**	**5**	**353-360**	**M12**	**355mm**

© 2026 STRADER