BZ Ťažká kotva

Informácie:

Použitie

- K ukotvenie stredne ťažkých až ťažkých bremien v trhlinovom aj netrhlinovom betóne
- Upevnenie konzol , nosníkov , pätných dosiek , kovových i drevených konštrukcií , regálov , káblových kanálov , zábradlia , atď
- Použiteľná aj v tvrdom prírodnom kameni



Výhody pre Vás

- Pevné ukotvenie zaisťuje vrúbkované rozperné puzdro s ozubením
- Silou kontrolovaneho rozpírania prostredníctvom uťahovacieho momentu
- Spoľahlivé rozpírání vďaka kónusu s kĺzným povlakom
- Európske technické osvedčenie (ETA) pre trhlinový betón (ťahová zóna) a netrhlinový betón (tlaková zóna)
- Pri použití v tlakovej zóne je možné vyššie zaťaženie

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ pripojenia	Typ	Celková dĺžka [mm]	Priemer skrutky [mm]
M8 x 30 mm	**116755**	**100**	**M8**	**BZ 8/30**	**95**	**8**
M8 x 50 mm	**116761**	**100**	**M8**	**BZ 8/50**	**115**	**8**
M10 x 10 mm	**116690**	**50**	**M10**	**BZ 10/10**	**90**	**10**
M10 x 30 mm	**116696**	**50**	**M10**	**BZ 10/30**	**110**	**10**
M10 x 50 mm	**116703**	**50**	**M10**	**BZ 10/50**	**130**	**10**
M12 x 15 mm	**116718**	**25**	**M12**	**BZ 12/15**	**110**	**12**
M12 x 50 mm	**116721**	**25**	**M12**	**BZ 12/50**	**145**	**12**
M12 x 85 mm	**116731**	**25**	**M12**	**Bz 12/85**	**180**	**12**

© 2026 STRADER