

KCL/KCOL...H60 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3m,

prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného

do druhého bez použitia spojok. K montáži

je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.



Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KGL/KCL50H60/2	2000	50	160324	12	0,98	2900
KGL/KCL50H60/3	3000	50	160424	12	0,98	2900
KCL/KCOL100H60/3	3000	100	160810	6	1,18	5800
KCL/KCOL150H60/3	3000	150	160815	6	1,43	8800
KCL/KCOL200H60/3	3000	200	160820	6	1,68	11800
KCL/KCOL300H60/3	3000	300	160830	4	2,18	17800
KCL400H60/3	3000	400	160240	4	2,67	23800
KCL500H60/3	3000	500	160250	2	3,17	29800
KCL600H60/3	3000	600	160260	2	3,67	35800

Súvisiace produkty:



KGL/KGOL...H60 Žľab



NO24x35 Ochranná krytka



KBL...H60 Žľab



LPLH60 Spojka žľabu



LPMLH60 Spojka žľabu