

Trámový držiak, Zn


Informácie:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia , vzduchových kanálov a sprinklerov na oceľové profily
- K zaveseniu závitových tyčí a závitových čapov MUPRO pre upevnenie potrubných objímok alebo priečnikov z MPC - profilov

Výhody pre Vás

- Upevnenie na nosník bez zdvrania a vŕtania
- Možno dodatočne vyrovnávať na profile
- Vysoká nosnosť
- Možnosť rýchleho dodatočného výškového nastavenia závitových tyčí v hľadiskom priechodnom otvore
- So schválením VdS
- Veľkosť pre M10 a M12 so schválením FM
- Dodávajú sa aj s vnútorným závitom



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Veľkosť diery	Rozpätie uchytenia [mm]
s otvorom M8, rozsah uchytenia 3-18 mm	130248	50	M8	3-18
s otvorom M10, rozsah uchytenia 0-20 mm	130251	50	M10	0-20
s otvorom M12, rozsah uchytenia 4-26 mm	130257	50	M12	4-26
so závitom M8, rozsah uchytenia 3-18 mm	130260	50	M8	3-18
so závitom M10, rozsah uchytenia 0-20 mm	130252	50	M10	0-20
so závitom M12, rozsah uchytenia 4-26 mm	130258	50	M12	4-26