


Dierovaná páska, Zn

Informácie:

Použitie

- Pre upevnenie podkladových doštičiek s resopalovým alebo plastovým štítkom a ochranným puzdrom , rovnako ako dierované pásy na potrubia



Výhody pre Vás

- Efektívne upevnenie umožňujúce remeselné úpravy
- Nezávisí na priemere potrubia - vhodné pre všetky veľkosti
- Bez vŕtania , bez zvárania
- Vhodný pre akýkoľvek materiál potrubia
- Upevnenie priamo na potrubie
- Podkladný doštička je zaistená proti otáčaniu , polohovateľná pozdĺžne i priečne k osi potrubia
- Upínací pásik je z poniklovanej ocele alebo z nerezu
- Teplotne odolný až do +140 ° C
- Dodáva sa aj s nerezovým skrutkou (V2A)

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Šírka pásy [mm]	Vzdialenosť osi dier [mm]	Dĺžka rolky [m]	Rozmery diery [mm]
17 mm ,hranatý otvor, 10m rolka	114798	20	17	11,5	10	6,5
17 mm, hranatý otvor, 50m rolka	114804	1	17	11,5	50	6,5
12 mm , oblý otvor, 10m rolka	114807	20	12	14,5	10	5,5
17 mm , oblý otvor, 10m rolka	114801	20	17	20	10	6,5
25 mm , oblý otvor, 10m rolka	114810	15	25	25	10	8,5
19 mm, 10m rolka, plastový laminát	114786	12	19	15	10	6,5
27 mm, 10m rolka, plastový laminát	114789	9	27	15	10	8,5