

KCP/KCOP...H60 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3m,

prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Spájanie žľabov len pomocou spojok (chýbajúci výsek na konci žľabu)! K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12.

Pozor!

Žľaby z nerezovej ocele o hrúbke 1,5 mm sú vyrobené bez horného prelisu hrany (s pravouhlým zahnutím).

Nie je možná montáž krytu zacvaknutím do prelisu.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCP50H60/3N	3000	50	860205	6	2,09	2800
KCP50H60/6	6000	50	860206	6	2,09	2800
KCP/KCOP100H60/3	3000	100	161410	6	2,49	5800
KCP100H60/6	6000	100	161411	6	2,49	5800
KCP/KCOP150H60/3	3000	150	161415	6	2,99	8800
KCP/KCOP200H60/3	3000	200	161420	4	3,48	11800
KCP200H60/6	6000	200	161421	4	3,48	11800
KCP/KCOP300H60/3	3000	300	161430	4	4,48	17800
KCP300H60/6	6000	300	161431	4	4,48	17800
KCP/KCOP400H60/3	3000	400	160840	4	5,48	23800
KCP400H60/6	6000	400	160841	4	5,48	23800
KCP/KCOP500H60/3	3000	500	160850	2	6,48	29800
KCP500H60/6	6000	500	160851	2	6,48	29800
KCP/KCOP600H60/3	3000	600	160860	2	7,47	35800
KCP600H60/6	6000	600	160861	2	7,47	35800

Súvisiace produkty:



KOP...H60N Žľab



NO24x35
Ochranná krytka



KBP...H60 Žľab



LPP/LPOPH60
Spojka žľabu



LPMPH60
Spojka žľabu



Spojka LGJH60
otočná žľabu



LGP/LGOPH60
Spojka žľabu
otočná



LKJ/LKOH60
Spojka žľabu
uhlová



