

Chemická malta XV typ MKT vstrekovací systém, VMU

Informácie:

Použitie

- Pre ukotvenie bez rozpenej síly v plných tehliach , vápenopieskových plných tvarovkách , priečne dierovaných tehliach , vápenopieskových dutých tvarovkách , dutých tvarovkách z fahčeného betónu a dutých tvarovkách z betónu

Výhody pre Vás

- Schválenie stavebným dohľadovým orgánom pre použitie v:
- plných tehliach $\geq$ Mz12 podľa DIN 105
- vápenopieskových plných tvarovkách $\geq$ KS12 podľa DIN 106
- priečne dierovaných tehliach $\geq$ HZ 4 podľa DIN 105
- vápenopieskových dutých tvarovkách $\geq$ KS 4 podľa DIN 106
- dutých tvarovkách z fahčeného betónu $\geq$ HBL 2 podľa DIN 18 151
- dutých tvarovkách z betónu $\geq$ HBN 4 podľa DIN 18 153
- Nová technológia sítkovej hmoždinky zaisťuje rovnomerné rozmiestnenie malty a vysokú pevnosť kotvy
- bez styrenu
- Rovnomerné vytlačenie malty a tvrdidla z dvojitej kartuše
- Čisté spracovanie a kontrolované miešanie priloženým zmiešavačom (zmiešavacie nástavce možno v prípade potreby doobjednať aj jednotlivo)
- Presné dávkovanie vstrekovateľného objemu chemické malty pomocou stupnice na kartuši
- Kvalitné dvojzložková chemická malta dáva veľa možností upevnenia

