

## PLZZC...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° pre H50

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.  
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PLZZC50H50  | 50           | 335205     | 20         | 0,33          |
| PLZZC100H50 | 100          | 335210     | 20         | 0,60          |
| PLZZC200H50 | 200          | 335220     | 10         | 1,12          |
| PLZZC300H50 | 300          | 335230     | 10         | 1,64          |
| PLZZC400H50 | 400          | 335240     | 4          | 2,15          |
| PLZZC500H50 | 500          | 335250     | 4          | 2,68          |
| PLZZC600H50 | 600          | 335260     | 4          | 3,20          |