

PZLZZMP...H100 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H100

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


Na objednávku:

- E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický záмок
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámk



POZOR!
ŠÍRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
ŠÍRKY NAD: 100 mm
- 2 ZÁMKY

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZZMP100H100	100	332910	20	0,61
PZLZZMP200H100	200	332920	10	1,17
PZLZZMP300H100	300	332930	10	1,62
PZLZZMP400H100	400	332940	4	2,07
PZLZZMP500H100	500	332950	4	2,47
PZLZZMP600H100	600	332960	4	2,90