CMT80H80... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových plechových žľabov, rebríkov a výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .



MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
(pri objednávke nad 300 m)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrbné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMT80H80/3	**3000**	**80**	**640831**	**1**	**80**	**17,20**
CMT80H80/6	**6000**	**80**	**640861**	**1**	**80**	**34,40**

© 2026 STRADER