M-120÷240 Osvetľovací stožiar ohraňovaný oceľový

Informácie:

POUŽITIE


Oceľový osvetľovací stožiar, slúži na upevnenie korún zo svietidlami. Výška stožiara **12 až 24 m**.

MATERIÁL

Oceľová plech tvarovaný do mnohohrana, žiarovo zinkovaný.

Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou.





Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste stožiara.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Z [mm/m]	S [m2]	H2 [m]	H1 [m]	H3 [m]	n x Øs/ØM	a x a x h [m]
M-120		**315,00**	**12**	**22.83**	**9,00**	**3,0**	**9.5**		**8xM24/450**	**1,6x1,6x1,6**
M-140		**363,00**	**14**	**19.57**	**11,00**	**5,0**	**9.5**		**8xM24/450**	**1,6x1,6x1,8**
M-160		**434,00**	**16**	**18.37**	**12,50**	**7,0**	**9.5**		**8xM24/550**	**1,6x1,6x1,8**
M-180		**518,00**	**18**	**18.55**	**15,50**	**9,0**	**9.5**		**8xM24/550**	**1,6x1,6x1,8**
M-200		**629,00**	**20**	**19.6**	**18,50**	**9,5**	**9.5**	**2**	**12xM30/600**	**1,6x1,6x2,0**
M-220		**765,00**	**22**	**13.91**	**24,00**	**9,5**	**9.5**	**4**	**12xM30/600**	**1,6x1,6x2,0**
M-240		**1450,00**	**24**	**13.5**	**27,00**	**9,5**	**9.5**	**5**	**12xM30/600**	**1,6x1,6x2,0**

© 2026 STRADER