M-10÷220E Osvetľovací stožiar oceľový ekonomická verzia

Informácie:

POUŽITIE

Oceľový osvetľovací stožiar - ekonomická verzia, slúži na upevnenie korún zo svietidlami. Výška stožiara **10 až 22 m**.

MATERIÁL

Oceľová plech tvarovaný do mhohohrana, žiarovo zinkovaný.

Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou.





Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste stožiara.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Z [mm/m]	S [m2]	H2 [m]	H1 [m]	H3 [m]	n x Øs/ØM	a x a x h [m]
M-100SE		**103,00**	**10**	**13.2**	**4,90**	**0,8**	**9.5**		**4xM24/□250**	**0,4x0,4x1,6 - F160**
M-110SE		**112,00**	**11**	**13.2**	**5,10**	**1,8**	**9.5**		**4xM24/□250**	**0,4x0,4x1,6 - F160**
M-120SE		**120,00**	**12**	**13.2**	**5,50**	**2,8**	**9.5**		**4xM24/□250**	**0,4x0,4x1,6 - F160**
M-120E		**211,00**	**12**	**9.83**	**6,41**	**3,0**	**9.5**		**4xM24/□250**	**0,4x0,4x1,6 - F160**
M-140E		**223,00**	**14**	**9.82**	**7,25**	**5,0**	**9.5**	**0**	**4xM24/□250**	**0,4x0,4x1,6 - F160**
M-160E		**415,00**	**16**	**17.12**	**12,50**	**7,0**	**9.5**	**0**	**8xM24/450**	**0,85x0,85x1,7**
M-180E		**462,00**	**18**	**15.22**	**14,20**	**9,0**	**9.5**	**0**	**8xM24/450**	**0,85x0,85x1,7**
M-200E		**574,00**	**20**	**17.1**	**16,60**	**9,5**	**9.5**	**2**	**8xM24/550**	**1,4x1,4x1,8**
M-220E		**631,00**	**22**	**15.54**	**18,40**	**9,5**	**9.5**	**4**	**8xM24/550**	**1,4x1,4x1,8**

© 2026 STRADER