
M-160÷240K Osvetľovací stožiar so spúšťacou korunou

Informácie:

POUŽITIE

Stožiare môžu byť využívané pre osvetlenie parkovísk, športových, železničných objektov, atď. Na vrchole stožiarov sú montované hlavice so spúšťacou korunou. Na korune môžu byť osvetľovacie reflektory rôznych firiem, najvýhodnejšie je montovanie 3 alebo 6 kusov reflektorov. Spúšťanie a zdvíhanie koruny sa prevádza ručne pomocou kľuky s pravým aj ľavým chodom, ako aj koncovky umožňujúcej nasunutie na prevodový hriadeľ.





MATERIÁL

Stožiare sú vyrobené z ohýbaného plechu na profil 12-hranu s vystužujúcimi rebrami, zabezpečujúcimi potrebnú tuhosť a ľahkosť konštrukcie. Stožiare sú žiarovo zinkované.

Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste stožiara.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	H2 [m]	H1 [m]	H3 [m]	n x Øs/ØM	a x a x h [m]
M-160K		**1300,00**	**16**	**7,0**	**9**		**12xM30/600**	**2,8x2,8x2,2**
M-180K		**1350,00**	**18**	**9,0**	**9**		**12xM30/600**	**2,8x2,8x2,2**
M-200K		**1400,00**	**20**	**9,0**	**9**	**2**	**12xM30/600**	**2,8x2,8x2,2**
M-240K		**1500,00**	**24**	**9,0**	**9**	**6**	**12xM30/600**	**2,8x2,8x2,2**

© 2026 STRADER