

## Slučka - FM

### Informácie:

#### Použitie

- Upevnenie rozvodov splinklerov

#### Výhody

- Rozmer od 3/4" do 8"
- Uhlíková oceľ
- Galvanizované, iná povrchová úprava na požiadanie
- Vrubkovaná slučka umožňuje nastavenie výškovej úrovne
- Splňa štandardy:
- MSS-SP-58 a MSS-SP-69 ( Typ 10 )
- **Štandardy: FM a UL !**



### Verzie:

| Symbol     | Kat. číslo | Množ./bal. | Rozmer [palcov] | Rozmer [mm] | Závitové pripojenie<br>T |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| M10, 3/4   | 147417     | 300        | 3/4             | 20          | M10                      |
| M10, 1     | 147411     | 250        | 1               | 25          | M10                      |
| M10, 1 1/4 | 147413     | 200        | 1 1/4           | 32          | M10                      |
| M10, 1 1/2 | 147412     | 200        | 1 1/2           | 40          | M10                      |
| M10, 2     | 147414     | 150        | 2               | 50          | M10                      |
| M10, 2 1/2 | 147415     | 150        | 2 1/2           | 65          | M10                      |
| M10, 3     | 147416     | 100        | 3               | 80          | M10                      |
| M10, 4     | 147418     | 100        | 4               | 100         | M10                      |
| M12, 5     | 147419     | 50         | 5               | 125         | M12                      |
| M12, 6     | 147420     | 50         | 6               | 150         | M12                      |
| M12, 8     | 147421     | 30         | 8               | 200         | M12                      |