

Tangit® FP 300 Protipožiarna malta

Informácie:

Výhody a charakteristika
doporučené utesnenie proti ohňu a dymu u ventilačných klapiek,
vzduchotechniky a protipožiarnych dverí podľa DIN 4102-4/-5
pre omietnutie okolo káblov, potrubia a manžiet
pre vyplnenie spojov a otvorov v stene alebo stropoch
tiež vhodné pre aplikáciu rúk
môže byť použitá s pištoľou do maltu
nezráža sa
podľa voľby tekutá alebo suchá
dobrá povrchová príľnavosť
vyhovuje DIN 4102, DIN EN 13501, DIN EN 998-2 a MLAR
2005/LAR/RbALei



Výhody pre Vás

- Doporučené utesnenie proti ohňu a dymu u ventilačných klapiek, vzduchotechniky a protipožiarnych dverí podľa DIN 4102-4/-5
- Pre omietnutie okolo káblov, potrubia a manžiet.
- Pre vyplnenie spojov a otvorov v stene alebo stropoch.
- Tiež vhodné pre aplikáciu rúk.
- Môže byť použitá s pištoľou do maltu.
- Nezážňa sa.
- Podľa voľby tekutá alebo suchá.
- Dobrá povrchová príľnavosť.
- Vyhovuje DIN 4102, DIN EN 13501, DIN EN 998-2 a MLAR 2005/LAR/RbALei.