

F100/43÷150/43 Prefabrikovaný betónový základ

Informácie:


POUŽITIE

Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S“ a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírubе neprekročí Mg, a pevnosť pôdy $q_g=0,2\text{MPa}$.

MATERIÁL

Betónový základ je celistvá armovaná konštrukcia, v ktorej sú osadené kotvy M24 u pre upevnenie príruby stĺpa.

Všetky tieto základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze $4 \times 95 \text{ mm}^2$. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.



Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | h [m] | n x Øs/AxB | Mg [kNm] | a [m] | Názov |
|---------|------------|---------------|-------|---------------|----------|-------|----------|
| F100/43 | 1300150206 | 250,00 | 1 | 4xM24/300x300 | 7.5 | 0,4 | F-100/43 |
| F120/43 | 1300150207 | 290,00 | 1.2 | 4xM24/300x300 | 13.3 | 0,4 | F-120/43 |
| F150/43 | 1300150208 | 380,00 | 1.5 | 4xM24/300x300 | 25.1 | 0,4 | F-150/43 |