WPLS... Výložník

Informácie:





POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, klasických káblových žľabov, rebríkov, potrubia a iných prvkov a to najmä tam kde je málo miesta na káblové trasy (napr. nad zdvojenými stropmi).

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Každý výložník obsahuje štandardne ochrannú koncovku NOW40x22.**
- **Výložníky sa môžu montovať priamo na stenu, tiež na nosník stropný WPCW/WPCO alebo na stojinu vytvorenú napr. z C-uholníka CWC40H40.**
- **Výložníky sa môžu používať horizontálne aj vertikálne ako stropný záves.**

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WPLS100	**115**	**900310**	**50**	**0,20**	**1,90**
WPLS150	**165**	**900315**	**50**	**0,27**	**1,80**
WPLS200	**215**	**900320**	**30**	**0,34**	**1,70**
WPLS300	**315**	**900330**	**30**	**0,49**	**1,30**
WPLS400	**415**	**900340**	**30**	**0,61**	**1,00**
WPLS500	**515**	**900350**	**20**	**0,75**	**0,80**

© 2026 STRADER