WPTS... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, klasických káblových žľabov, rebríkov, potrubia a iných prvkov a to najmä tam kde je málo miesta na káblové trasy (napr. nad zdvojenými stropmi).


MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **Každý výložník obsahuje štandardne ochrannú koncovku NOW40x40.**
- **Výložníky sa môžu montovať priamo na stenu, tiež na nosník stropný WPCW/WPCO alebo na stojinu vytvorenú napr. z C-uholníka CWC40H40.**
- **Výložníky sa môžu používať horizontálne aj vertikálne ako stropný záves.**

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WPTS100	**115**	**902412**	**30**	**0,48**	**3,00**
WPTS150	**165**	**902417**	**30**	**0,57**	**2,50**
WPTS200	**215**	**902422**	**30**	**0,65**	**2,00**
WPTS300	**315**	**902432**	**30**	**0,92**	**1,70**
WPTS400	**415**	**902442**	**20**	**1,12**	**1,60**
WPTS500	**515**	**902452**	**20**	**1,33**	**1,40**
WPTS600	**615**	**902462**	**20**	**1,39**	**1,30**
WPTS700	**715**	**902472**	**8**	**1,78**	**1,20**
WPTS800	**815**	**902482**	**8**	**1,93**	**1,10**
WPTS900	**915**	**902492**	**8**	**2,16**	**1,00**
WPTS1000	**1015**	**902414**	**8**	**2,38**	**0,90**

© 2026 STRADER