
RKJ...H30 Redukcia žľabu uhlová


Informácie:

Použitie
Redukcia šírky káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Vhodným výberom prvku môžeme zredukovať šírku žľabu o 50, 100, 150 alebo 200 mm. Napríklad pripojením redukcie RKJ200H30 ku žľabu o šírke 300 mm prechádzame na žľab o šírke 100 mm. Redukciu uhlovú môžeme použiť do všetkých typov žľabov BAKS.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKJ50H30	**50**	**139305**	**10**	**0,04**
RKJ100H30	**100**	**139310**	**10**	**0,06**
RKJ150H30	**150**	**139315**	**10**	**0,09**
RKJ200H30	**200**	**139320**	**10**	**0,12**

© 2026 STRADER