
# PZKWL... Kryt žľabu zosilnený so zámkom

## Informácie:






**Použitie**
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| **PZKWL300/2** | **2000** | **300** | **108830** | **4** | **1,92** |
| **PZKWL300/3** | **3000** | **300** | **108930** | **4** | **1,92** |
| **PZKWL400/2** | **2000** | **400** | **108840** | **4** | **2,52** |
| **PZKWL400/3** | **3000** | **400** | **108940** | **4** | **2,52** |
| **PZKWL500/2** | **2000** | **500** | **108850** | **2** | **3,12** |
| **PZKWL500/3** | **3000** | **500** | **108950** | **2** | **3,12** |
| **PZKWL600/2** | **2000** | **600** | **108860** | **2** | **3,72** |
| **PZKWL600/3** | **3000** | **600** | **108960** | **2** | **3,72** |

© 2026 STRADER