

## KZLWP...H100 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

### Informácie:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť

a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

- K motáži odporúčame 10 kompletov

skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol             | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KZLWP100H100<br>/3 | 3000         | 100          | 315710     | 4          | 4,95        | 9800                                |
| KZLWP200H100<br>/3 | 3000         | 200          | 315720     | 2          | 6,49        | 19800                               |
| KZLWP300H100<br>/3 | 3000         | 300          | 315730     | 2          | 8,02        | 29800                               |
| KZLWP400H100<br>/3 | 3000         | 400          | 315740     | 2          | 9,56        | 39800                               |
| KZLWP500H100<br>/3 | 3000         | 500          | 315750     | 2          | 11,09       | 49800                               |
| KZLWP600H100<br>/3 | 3000         | 600          | 315760     | 2          | 12,63       | 59800                               |