
RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:





POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSBJ150/100H60	**150**	**166801**	**10**	**0,23**	**100**
RKSBJ200/100H60	**200**	**166901**	**10**	**0,28**	**100**
RKSBJ200/150H60	**200**	**167001**	**10**	**0,30**	**150**
RKSBJ300/200H60	**300**	**167201**	**10**	**0,37**	**200**
RKSBJ400/300H60	**400**	**167401**	**10**	**0,41**	**300**

© 2026 STRADER