


## PTKJ... Kryt T-kusa žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>PTKJ100</b>	<b>100</b>	<b>103010</b>	<b>20</b>	<b>0,20</b>
<b>PTKJ150</b>	<b>150</b>	<b>103015</b>	<b>20</b>	<b>0,35</b>
<b>PTKJ200</b>	<b>200</b>	<b>103020</b>	<b>20</b>	<b>0,54</b>
<b>PTKJ300</b>	<b>300</b>	<b>103030</b>	<b>10</b>	<b>1,00</b>
<b>PTKJ400</b>	<b>400</b>	<b>103040</b>	<b>10</b>	<b>1,64</b>