
PRKLP... Kryt redukcie ľavej


Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolonosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.





MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkované ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKLP150/100	**150**	**104915**	**10**	**0,20**	**100**
PRKLP200/100	**200**	**105420**	**10**	**0,24**	**100**
PRKLP200/150	**200**	**105520**	**10**	**0,26**	**150**
PRKLP300/200	**300**	**105430**	**10**	**0,34**	**200**
PRKLP400/300	**400**	**104940**	**10**	**0,49**	**300**
PRKLP500/400	**500**	**104950**	**10**	**0,60**	**400**
PRKLP600/500	**600**	**104960**	**10**	**0,71**	**500**

© 2026 STRADER