

PRKPP... Kryt redukcie pravej

Informácie:





POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolonosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkované ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKPP150/100	**150**	**105215**	**10**	**0,20**	**100**
PRKPP200/100	**200**	**106820**	**10**	**0,24**	**100**
PRKPP200/150	**200**	**106920**	**10**	**0,26**	**150**
PRKPP300/200	**300**	**106830**	**10**	**0,34**	**200**
PRKPP400/300	**400**	**105240**	**10**	**0,49**	**300**
PRKPP500/400	**500**	**105250**	**10**	**0,60**	**400**
PRKPP600/500	**600**	**105260**	**10**	**0,71**	**500**

© 2026 STRADER