DGOD...H60F Rebrík

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOD100H60/3F	**3000**	**100**	**867510**	**2**	**2,01**
DGOD100H60/6F	**6000**	**100**	**867511**	**2**	**2,01**
DGOD200H60/3F	**3000**	**200**	**867520**	**2**	**2,24**
DGOD200H60/6F	**6000**	**200**	**867521**	**2**	**2,24**
DGOD300H60/3F	**3000**	**300**	**867530**	**2**	**2,47**
DGOD300H60/6F	**6000**	**300**	**867531**	**2**	**2,47**
DGOD400H60/3F	**3000**	**400**	**867540**	**2**	**2,81**
DGOD400H60/6F	**6000**	**400**	**867541**	**2**	**2,81**

© 2026 STRADER