
MKKBL Koleno žľabu 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=b [mm]
MKKBL62H50	**150562**	**20**	**0,23**	**62**
MKKBL62H50-E	**150662**	**20**	**0,23**	**62**
MKKBL62H50-L1	**150762**	**20**	**0,23**	**62**
MKKBL62H50-L2	**150862**	**20**	**0,23**	**62**
MKKBL125H50	**150512**	**20**	**0,44**	**125**
MKKBL125H50-E	**150612**	**20**	**0,44**	**125**
MKKBL125H50-L1	**150712**	**10**	**0,44**	**125**
MKKBL125H50-L2	**150812**	**10**	**0,44**	**125**

© 2026 STRADER