

MKBJ500H100 Žľab MARS

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


E- nerezová oceľ.

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
MKBJ500H100/3	3000	500	110165	2	5,84	49800
MKBJ500H100/3	3000	500	110175	2	5,84	49800
-E						
MKBJ500H100/3	3000	500	110185	2	5,92	49800
-L1						
MKBJ500H100/3	3000	500	110195	2	5,98	49800
-L2						