
MKKMBL Koleno žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!**

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
MKKMBL125H100	**125**	**110932**	**10**	**0,41**
MKKMBL125H100-E	**125**	**110942**	**10**	**0,41**
MKKMBL125H100-L1	**125**	**110952**	**10**	**0,41**
MKKMBL125H100-L2	**125**	**110962**	**10**	**0,42**
MKKMBL250H100	**250**	**110935**	**4**	**0,76**
MKKMBL250H100-E	**250**	**110945**	**4**	**0,76**
MKKMBL250H100-L1	**250**	**110965**	**4**	**0,76**
MKKMBL250H100-L2	**250**	**110975**	**4**	**0,77**

© 2026 STRADER