

KPR Žľab


Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KPR 50H42/2	2000	50	140105	20	0,55	1900
KPR 50H42/3	3000	50	140205	12	0,55	1900
KPR100H42/2	2000	100	140110	12	0,73	4000
KPR100H42/3	3000	100	140210	12	0,73	4000
KPR150H42/2	2000	150	140115	8	0,92	6100
KPR150H42/3	3000	150	140215	6	0,92	6100
KPR200H42/2	2000	200	140120	6	1,10	8200
KPR200H42/3	3000	200	140220	6	1,10	8200
KPR300H42/2	2000	300	140130	6	1,45	12400
KPR300H42/3	3000	300	140230	6	1,45	12400

Súvisiace produkty:



							
CZKJ...H42 Križovatka žľabu	CZKBL...H42 Križovatka žľabu	CZKBJ...H42 Križovatka žľabu	CZKPJ...H42 Križovatka žľabu	OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H42 Obchádzka žľabu vertikálna
							
LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H42 Oblúk žľabu 45°	LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°	LLL...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLJ...H42 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBL...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H42 Kľbový oblúk žľabu	ELL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELJ...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	KRPJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H42 T-redukcia žľabu	TRBJ...H42 T-redukcia žľabu	TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H42 T-redukcia žľabu symetrická	SG...Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM...Skrutka (komplet)