

CWP40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT... .





MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, (pri objednávke nad 300 m)
E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H21 o vyššej pevnosti a širšom rozsahu dĺžok.

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWP40H22/02	**200**	**40**	**610202**	**50**	**22**	**0,21**
CWP40H22/03	**300**	**40**	**610203**	**50**	**22**	**0,31**
CWP40H22/04	**400**	**40**	**610204**	**30**	**22**	**0,41**
CWP40H22/05	**500**	**40**	**610205**	**30**	**22**	**0,52**
CWP40H22/1	**1000**	**40**	**610210**	**8**	**22**	**1,03**
CWP40H22/2	**2000**	**40**	**610220**	**8**	**22**	**2,06**
CWP40H22/3	**3000**	**40**	**610230**	**8**	**22**	**3,09**
CWP40H22/6	**6000**	**40**	**610260**	**8**	**22**	**6,18**

© 2026 STRADER