

CWC40H40... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripojenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWL..., WPT..., WTL..., WWL... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
(pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Pri väčších objednávkach možnosť vyhotovenia rôznych dĺžok do 6 m a z plechu o hrúbke 2,5 mm.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H41... o vyššej pevnosti, širšom rozsahu dĺžok, stabilnejšom spoji pri použití matíc rombových typu NR... .



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWC40H40/2	2000	40	611220	8	40	3,50
CWC40H40/3	3000	40	611230	8	40	5,30
CWC40H40/6	6000	40	611260	8	40	10,60