

KCL...H100N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.



POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zariadeniach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 6 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KCL100H100/3N	3000	100	110210	4	1,56	9800
KCL200H100/3N	3000	200	110220	4	2,08	19800
KCL300H100/3N	3000	300	110230	2	2,57	29800

Súvisiace produkty:



KGL...H100 Žľab



NO24x35 Ochranná krytka



KBL...H100 Žľab



LPLH100 Spojka žľabu