

OT8w.2-2/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diera a kľúč. **Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 8** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 2/22** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 22
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT84.2-2/22PF4-0	105000151	794	411,0	250	344	184	436	255	227,0	492
OT84.2-2/22SF4-0	105000154	794	411,0	250	344	184	436	255	227,0	492
OT85.2-2/22PF4-0	105000152	794	514,0	250	447	184	539	255	227,0	492
OT85.2-2/22SF4-0	105000155	794	514,0	250	447	184	539	255	227,0	492
OT86.2-2/22PF4-0	105000153	794	617,0	250	550	184	642	255	227,0	492
OT86.2-2/22SF4-0	105000156	794	617,0	250	550	184	642	255	227,0	492
OT88.2-2/22PB-0	105000157	794	823,0	250	756	193	848	255	227,0	492
OT88.2-2/22SB-0	105000161	794	823,0	250	756	193	848	255	227,0	492
OT88.2-2/22PF4-0	105000158	794	823,0	250	756	176	848	255	227,0	492
OT88.2-2/22SF4-0	105000162	794	823,0	250	756	176	848	255	227,0	492
OT88.2-2/22PM10-0	105000159	794	823,0	250	756	176	848	255	227,0	492
OT88.2-2/22SM10-0	105000163	794	823,0	250	756	176	848	255	227,0	492
OT88.2-2/22PG-0	105000160	794	823,0	250	756	176	848	255	227,0	492
OT88.2-2/22SG-0	105000164	794	823,0	250	756	176	848	255	227,0	492