

GDA...- 4-5P/4m Rovný diel 4m (63-2500A)

Informácie:

Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- verzie pre 63 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- 4 alebo 4+4 odbočovacích bodov (1m)
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník
- výška 191 mm



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GDA100630	4000	45	12,00	4P	63	4+0
GDA200630	4000	45	13,20	5P	63	4+0
GDA100000	4000	45	12,40	4P	100	4+0
GDA200000	4000	45	13,60	5P	100	4+0
GDA101000M	4000	45	13,20	4P	160	4+0
GDA201000M	4000	45	14,40	5P	160	4+0
GDA102000	4000	65	17,60	4P	250	4+4
GDA202000	4000	65	18,80	5P	250	4+4
GDA104000	4000	65	24,80	4P	400	4+4
GDA204000	4000	65	26,00	5P	400	4+4
GDA105000	4000	94	30,80	4P	500	4+4
GDA205000	4000	94	33,60	5P	500	4+4
GDA106000	4000	94	36,00	4P	630	4+4
GDA206000	4000	94	38,80	5P	630	4+4
GDA108000	4000	94	40,00	4P	800	4+4
GDA208000	4000	94	42,80	5P	800	4+4
GDA110000	4000	94	45,20	4P	1000	4+4
GDA210000	4000	94	48,40	5P	1000	4+4
GDA112000	4000	145	58,80	4P	1250	4+0
GDA212000	4000	145	62,40	5P	1250	4+0
GDA116000	4000	145	70,80	4P	1600	4+0
GDA216000	4000	145	72,00	5P	1600	4+0
GDA120000	4000	270	100,00	4P	2000	4+4
GDA220000	4000	270	104,00	5P	2000	4+4
GDA125000	4000	270	112,00	4P	2500	4+4
GDA225000	4000	270	116,00	5P	2500	4+4