

## GDA...- 4-5P/M Koleno Horizontálne Uhol na Mieru (250-2500A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

#### Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník
- rozmery podľa špecifikácie



| A        | GDA 4       | GDA 5       |
|----------|-------------|-------------|
|          | Symbol/Code | Symbol/Code |
| 250/2500 | GDA****M    | GDA*****M   |

### Verzie:

| Symbol     | Pól     | El. prúd [A] |
|------------|---------|--------------|
| GDA100102M | 4P - DX | 250          |
| GDA100101M | 4P - SX | 250          |
| GDA200102M | 5P - DX | 250          |
| GDA200101M | 5P - SX | 250          |
| GDA100106M | 4P - DX | 500          |
| GDA100105M | 4P - SX | 500          |
| GDA200106M | 5P - DX | 500          |
| GDA200105M | 5P - SX | 500          |
| GDA100116M | 4P - DX | 1000         |
| GDA100115M | 4P - SX | 1000         |
| GDA200116M | 5P - DX | 1000         |
| GDA200115M | 5P - SX | 1000         |
| GDA116116M | 4P - DX | 1250         |
| GDA116115M | 4P - SX | 1250         |
| GDA216116M | 5P - DX | 1250         |
| GDA216115M | 5P - SX | 1250         |
| GDA120116M | 4P - DX | 2000         |
| GDA120115M | 4P - SX | 2000         |
| GDA220116M | 5P - DX | 2000         |
| GDA220115M | 5P - SX | 2000         |