

GDA 63-2500 A Prípojnicové rozvody pre distribúciu s hliníkovými zbernicami

Informácie:

- *Ochranu pred nebezpečným dotykom živých častí tvorí*
hliníkový kryt so stupňom ochrany od IP50 do IP55
- *Jednoskrutková spojka (svorková)*
- *Hliníkové a medené zbernice boli špeciálne navrhnuté pre*
splňanie povrchového efektu (SKIN EFFECT)
- *Štandardná dĺžka rovných dielov je 4m (výroba skrátených*
prebieha na požiadanie)
- *Prebieha na požiadanie ďalšej zbernice je na 100% rovnaký alebo väčší*

ako fázovej

zbernice

zberniciam

- **GDA 4: PE** - **Prípojka PE** v závislosti od výroby ("čistá zem")
- **Prípojka** - **Spodkovač** a **jech** **stačí** **na** **napätím**
- **Menovité prúdy:** A 63-100-160-250-400-500-630-800-1000-1250-1600-2000-2500
- **Menovitý prevádzkový prúd pri izbovej teplote:** $T_{med} 24h = 43^\circ C$ (priemer za 24 hodín)
- **Menovité izolačné napätie:** Ui: 1 000 V
- **Menovitá frekvencia:** 50-60 Hz
- **Odbočovacie škátule** sú zásuvného typu s krytím IP55, zasuvateľné pod napätím s menovitými prúdmi 32-63-125-250-400 A
- **Odbočovacie škátule** pre prúdy 32 A môžu byť vo verzii s poistkovými spodkami typu 10,3 x 38 alebo pripravené na montáž moduluárneho spínača.
- **Odbočovacie škátule** 63 A, 125 A, 250 A a 400 A je možné vyhotoviť ako delené s poistkovými spodkami typu NH00, NH1 a NH2 alebo pripraviť pre montáž moduluárneho spínača.



V súlade s týmito normami: IEC 61439-1, IEC 61439-6, STN EN 61439-1, STN EN 61439-6, DIN VDE 0660 časť 500, DIN VDE 0660 časť 502