

GDA10...- 4-5P Napájacia jednotka stredová (63-2500A)

Informácie:

Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému káblom zo zdroja el. energie.

- verzie pre 63 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



	Group	Age
Control group	Control group	Control group
Intervention group	Intervention group	Intervention group
Comparison group	Comparison group	Comparison group
Study group	Study group	Study group
Sample group	Sample group	Sample group
Population group	Population group	Population group



Age	Male				Female			
	N	Mean	SD	Range	N	Mean	SD	Range
Young	10	1.00	0.00	1-1	10	1.00	0.00	1-1
Adult	10	1.00	0.00	1-1	10	1.00	0.00	1-1
Older adult	10	1.00	0.00	1-1	10	1.00	0.00	1-1
Total	30	1.00	0.00	1-1	30	1.00	0.00	1-1

Material

- zbernice - hliník
- kryt pozinkovaný plech

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]
GDA100024M	800	254	126	0,00	4P	63
GDA200024M	800	254	126	0,00	5P	63
GDA100024	1000	300	152	0,00	4P	250
GDA200024	1000	300	152	0,00	5P	250
GDA100025	1300	450	280	0,00	4P	500
GDA200025	1300	450	280	0,00	5P	500
GDA100045	1300	450	280	0,00	4P	1000
GDA200045	1300	450	280	0,00	5P	1000
GDA100055	1600	600	400	0,00	4P	1250
GDA200055	1600	400	400	0,00	5P	1250
GDA120055	1600	400	400	0,00	4P	2000
GDA220055	1600	400	400	0,00	5P	2000