

PM... Montážny profil

Informácie:

| |
|--|
| POUŽITIE Vešanie káblových trás. |
| MATERIÁL: F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:201 |
| Na objednávku: E - nerezová oceľ L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby. |



Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Fmax [kN] |
|--------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|
| PM100 | 100 | 901410 | 20 | 0,22 | 0,60 |
| PM150 | 150 | 901415 | 20 | 0,30 | 0,50 |
| PM200 | 200 | 901420 | 20 | 0,38 | 0,40 |
| PM300 | 300 | 901430 | 20 | 0,54 | 0,30 |
| PM400 | 400 | 901440 | 20 | 0,70 | 0,25 |
| PM500 | 500 | 901450 | 20 | 0,85 | 0,20 |
| PM600 | 600 | 901460 | 20 | 1,00 | 0,15 |

Súvisiace produkty:



PGCM Závitová tyč

NS... Matica

PP... Podložka

TRS... Zatlkacia kotva

NOF Ochranná koncovka