

## ZKLS...H60 Záslepka drôteného žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**  
Záver/Termín káblový trasy.

**VÝHODY:**

- rýchla montáž/odstránenie
- odolnosť voči mechanickým poškodeniam



**MATERIÁL:**  
Ocel' s povrchovou úpravou Sendzimiru EN 10346/2011.

**Návrhové údaje:**  
N - ocel' s povrchovou úpravou Sendzimiru.

posorení podľa EN ISO 12663:2014-09

• - hmotnosť oceli

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verzie:

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| ZKLS60H60  | 60           | 970660     | 100        | 60           | 0,03          |
| ZKLS100H60 | 100          | 971060     | 100        | 60           | 0,05          |
| ZKLS150H60 | 150          | 971560     | 100        | 60           | 0,08          |
| ZKLS200H60 | 200          | 972060     | 100        | 60           | 0,11          |
| ZKLS300H60 | 300          | 973060     | 100        | 60           | 0,16          |
| ZKLS400H60 | 400          | 974060     | 100        | 60           | 0,21          |
| ZKLS500H60 | 500          | 975060     | 100        | 60           | 0,27          |
| ZKLS600H60 | 600          | 976060     | 100        | 60           | 0,32          |